

Spécifications

- Sonde avec embout-caméra à resolution VGA: Diamètre : 8mm, Longueur 1m
- Champ de vision : 54°
- Profondeur de champ : 60mm à 3m
- Eclairage de la caméra : 4 voyants DEL réglables
- Résolution de l'enregistrement de l'appareil photo : 640 x 480 pixels (VGA)
- Type d'écran, taille : Ecran LCD couleur de 89mm affiche les vidéos clairement et en grand format
- Résolution de l'écran : 320 x 240 pixels (QVGA)
- Résolution sortie vidéo : 640 x 480 pixels
- Format sortie vidéo : NTSC (DCS600), NTSC ou PAL (DCS660)
- Fonction de rotation d'image de 180°
- Enregistre des photos et des vidéoclips d'inspection horodatées et à résolution VGA sur la carte mémoire MicroSD comprise
- Température de fonctionnement : 0° à 45°C
- Dimensions du boîtier portable : 330 x 267 x 114mm
- Puissance de consommation : 400mA max à 6VDC
- Poids total avec boîtier: 500g
- Source d'alimentation : 4 piles "AA" (non incluses)

Inclus:

- Ecran avec arbre d'1m de long et 8mm de diamètre
- Câble audiovidéo; trois embouts-accessoires (miroir à 45°, crochet de ramassage et aimant de ramassage)
- Carte MicroSD de 4Go
- Boîtier rigide de protection
- Manuel d'utilisation
- 1 an de garantie limitée
- 1 Câble USB